


LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
**LIMAN100_120W_W_
LED_12000_CCT_HP_EM**

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas (max 1m ilgio trosai) pailgas LED šviestuvai. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvai dažyti milteliniais dažais. Sklaidytuvai: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.

IP40
IK05
95,42 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004520069

Elektriniai duomenys

Nominali galia	120 W
Darbinė galia	119,46 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	95,42 lm/W
Šviesos srautas	11400 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 387,96 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	1745x55x75 mm
Svoris Neto	3,094 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvai	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	2x LF-GIF022YA0500H; 2x LF-GIF040YA(H)1000H

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004520069
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1840x100x65mm ; 3,492 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004520067 LIMAN100_40W_W_LED_4000_CCT_HP_EM
- 6004520068 LIMAN100_80W_W_LED_8000_CCT_HP_EM
- 6004520069 LIMAN100_120W_W_LED_12000_CCT_HP_EM
- 6004520070 LIMAN100_160W_W_LED_16000_CCT_HP_EM

