

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TULSA90_10W_B_3K_LED_900

Akcentinio apšvietimo LED šviestuvai.

Korpusas: Aliuminis, dažytas baltai arba

juodai. Atsparumas aplinkos veiksniams IP20.

Komplektuojamas su 3000K LED.



IP20

IK05

96,51 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6006000028

Elektriniai duomenys

Nominali galia	10 W
Darbinė galia	9,325 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,51 lm/W
Šviesos srautas	900 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	45°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø53 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	0,168 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Skaidytuvas	Skaidrus polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B10 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	DL-12W-L-01

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6006000028
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	120x70x65 mm ; 0,192 kg
Produkto EAN kodas	4772007012695

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	100 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	680x350x265 mm ; 19,924 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007013616

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6006000025	TULSA90_10W_W_3K_LED_900
6006000026	TULSA90_15W_W_3K_LED_1350
6006000027	TULSA90_20W_W_3K_LED_1800
6006000028	TULSA90_10W_B_3K_LED_900
6006000029	TULSA90_15W_B_3K_LED_1350
6006000030	TULSA90_20W_B_3K_LED_1800