

ESNA ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ESNA100_40W_W_LED_3600

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK05

81,31 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000061

Elektriniai duomenys

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	37,03 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	81,31 lm/W
Šviesos srautas	3011 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	1178x71x75 mm
Svoris Neto	1,416 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	2xDY-HPF-12-25P-EMC

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000061
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 1,732 kg
Produkto EAN kodas	4772007008988

PRIEDAI


- 6004300004 Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000060 ESNA100_20W_W_LED_1800
6003000061 ESNA100_40W_W_LED_3600
6003000062 ESNA100_54W_W_LED_5000
6003000063 ESNA100_72W_W_LED_6800

6003200060 ESNA100_20W_W_LED_1800 EM
6003200061 ESNA100_40W_W_LED_3600 EM
6003200062 ESNA100_54W_W_LED_5000 EM
6003200063 ESNA100_72W_W_LED_6800 EM



