

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## TOLEDOSENS90\_70W\_LED\_6300

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.

Apsaugos klasė IP54. Atsparumas smūgiams IK05.

Korpusas aliuminis (AS9U), dengtas

juodais (RAL 9005) miltelinio dažymo dažais.

Priekis : Stiklas. Paruoštas greitam montavimui.

Sukomplektuotas su mikrobangų judesio jutikliu.

Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio

jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP54

IK05

84,59 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6008100012

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	70 W
Darbinė galia	74,47 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	84,59 lm/W
Šviesos srautas	6300 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	268x220x48 mm
Svoris Neto	0,942 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Skaidrus stiklas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	Integruotas

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008100012
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	275x227x50 mm ; 1,036 kg
Produkto EAN kodas	4772007010806

### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	12 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	465x320x300 mm ; 13,036 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010813

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008100008	TOLEDOSENS90_10W_LED_900
6008100009	TOLEDOSENS90_20W_LED_1800
6008100010	TOLEDOSENS90_30W_LED_2700
6008100011	TOLEDOSENS90_50W_LED_4500
6008100012	TOLEDOSENS90_70W_LED_6300
6008100013	TOLEDOSENS90_100W_LED_9000