

LENS

ĮLEIDŽIAMAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LENS70_3W_R_LED_210

Į lubas įmontuojamas šviestuvas su 3 x 1W LED.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
 IP40 iš apačios, IP20 iš viršaus. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas aliuminis su nerūdijančio metalo įdėklu. Gale sumontuotas aušintuvas.
 Pakreipiamas iki 30° su fiksavimo funkcija.
 Komplektuojamas su 3000K LED.



IP40_IP20

IK05

69,89 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

SKU:

6005000001

Elektriniai duomenys

Nominali galia	3 W
Darbinė galia	2,99 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	69,89 lm/W
Šviesos srautas	209 lm
CRI	≥70
UGR	<21.5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	60°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø85 mm
Aukštis	40 mm
Svoris Neto	0,114 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø70mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Metalo
Skaidytuvas	Skaidrus polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B10 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-3)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Išleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40_IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6005000001
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	90x90x70 mm ; 0,146 kg
Produkto EAN kodas	4779037577460

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	100 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	730x480x200 mm ; 15,374 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6005000010 LENS70_3W_R_LED_210
6005000002 LENS70_5W_R_LED_350

