

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_W_40W_LED_3800_0-10V

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.

Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas su 3000 - 6500K LED.

IP20

IK05

95,94 lm/W


TECHNINIAI DUOMENYS

SKU: 6004100029

Elektriniai duomenys

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	39,99 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	95,94 lm/W
Šviesos srautas	3837 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø500 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	3,416 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	-

Montavimo informacija

Montavimo būdas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos


Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004100029
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	550x550x170mm ; 4,516 kg
Produkto EAN kodas	4772007007202

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
 6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
 6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
 6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
 6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
 6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_0-10V
 6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
 6004100032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_0-10V
 6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V

