

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Skaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.

IP20

IK05

109,50 lm/W


TECHNINIAI DUOMENYS

SKU:

6004100031

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 70 W |
| Darbinė galia | 79,44 W |
| Nominali įtampa | 220-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000-6500 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 109,50 lm/W |
| Šviesos srautas | 8699 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21,5 |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|----------|
| Skersmuo | Ø800 mm |
| Aukštis | 100 mm |
| Svoris Neto | 7,430 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|-----------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Skaidytuvas | Akrilinis |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|---------|
| Ilgaamžiškumas L80/B10 25° | 50000 h |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-----------|
| LED Prekės ženklas | BRIDGELUX |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|---|
| Maitinimo šaltinis | - |
|--------------------|---|

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|------------|
| Montavimo būdas | Paviršinis |
|-----------------|------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Montavimo vieta | Lubos |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | 0-10V |
| Pajungimo būdas | Per greito pajungimo kaladėlės |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP20 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Gaminio kodas | 6004100031 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 855x840x170 mm; 10,070 kg |
| Produkto EAN kodas | - |

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_0-10V
6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V

