

LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
LIMAN100_80W_B
LED_8000_CCT_0-10V

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas (max 1m ilgio trosai) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.


IP40
IK05
96,99 lm/W
TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004100066

Elektriniai duomenys

Nominali galia	80 W
Darbinė galia	82,48W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	8000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	2325x55x75 mm
Svoris Neto	2,790kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
--------------------	-----------

Maitinimo šaltinis	2x FLS-40-1050 0-10 LA
--------------------	------------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
-----------------	--------------------------

Montavimo vieta	Lubos / Siena
-----------------	---------------

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004100066
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm; 3,196kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

ENERGY

TopE Lighting
6004000066

A
B
C
D
E
F
G

80
kWh/1000h

2019/2015



VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004100060 LIMAN100_40W_G_LED_4000_0-10V (DIMMABLE)
- 6004100062 LIMAN100_80W_G_LED_8000_0-10V (DIMMABLE)
- 6004100064 LIMAN100_40W_B_LED_4000_0-10V (DIMMABLE)
- 6004100066 LIMAN100_80W_B_LED_8000_0-10V (DIMMABLE)
- 6004100068 LIMAN100_40W_W_LED_4000_0-10V (DIMMABLE)
- 6004100070 LIMAN100_80W_W_LED_8000_0-10V (DIMMABLE)



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo