

**LIMAN** PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**LIMAN100\_54W\_G\_LED\_5000\_EM**

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK05

85,31 lm/W


**TECHNINIAI DUOMENYS**

Prekės kodas: 6004200037

## Electrical data

Nominali galia	54 W
Darbinė galia	54,96 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	85,31 lm/W
Šviesos srautas	4689 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 364,96 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	1705x55x75 mm
Svoris Neto	2,538 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004200037
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1840x100x65mm ; 2,938 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004200035 LIMAN100\_20W\_G\_LED\_1800EM (EMERGENCY)
- 6004200036 LIMAN100\_40W\_G\_LED\_3600EM (EMERGENCY)
- 6004200037 LIMAN100\_54W\_G\_LED\_5000EM (EMERGENCY)
- 6004200038 LIMAN100\_72W\_G\_LED\_6800EM (EMERGENCY)



