

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LOTA100_40W_W_LED_UGR_DALI

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas (max 1m ilgio trosai) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas : 6004400105

Elektros techniniai duomenys

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	41,24 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	4000 lm
CRI	≥80
UGR	<19
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	1163x35x67 mm
Svoris Neto	1,482 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
--------------------	-----------

Maitinimo šaltinis	LDC-55DA
--------------------	----------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
-----------------	--------------------------

Montavimo vieta	Lubos / Siena
-----------------	---------------

Galimybės	
Dimeriavimas	DALI
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004400105
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 1,680 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004400105 LOTA100_40W_W_LED_UGR_DALI
- 6004400107 LOTA100_80W_W_LED_UGR_DALI

