

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
TOLEDOSENS90_30W_LED_2700

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.
Apsaugos klasė IP54. Atsparumas smūgiams IK05.
Korpusas aliuminis (AS9U), dengtas
juodais (RAL 9005) miltelinio dažymo dažais.
Priekis : Stiklas. Paruoštas greitam montavimui.
Sukomplektuotas su mikrobangų judesio jutikliu.
Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio
jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m.
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP54

IK05

93,32 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6008100010

Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	28.93 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	93,32 lm/W
Šviesos srautas	2700 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	200x150x48 mm
Svoris Neto	0,416 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Skaidrus stiklas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	Integruotas

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008100010
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	219x155x50 mm ; 0,478 kg
Produkto EAN kodas	4772007010769

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	24 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	45x325x330 mm ; 12,128 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010776

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008100008	TOLEDOSENS90_10W_LED_900
6008100009	TOLEDOSENS90_20W_LED_1800
6008100010	TOLEDOSENS90_30W_LED_2700
6008100011	TOLEDOSENS90_50W_LED_4500
6008100012	TOLEDOSENS90_70W_LED_6300
6008100013	TOLEDOSENS90_100W_LED_9000