

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## TOLEDOSENS90\_50W\_LED\_4500

LED lauko prožektorius su šviesą paskirstančia optika.

Apsaugos klasė IP54. Atsparumas smūgiams IK05.

Korpusas aliuminis (AS9U), dengtas

juodais (RAL 9005) miltelinio dažymo dažais.

Priekis : Stiklas. Paruoštas greitam montavimui.

Sukomplektuotas su mikrobangų judesio jutikliu.

Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio

jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP54

IK05

90,34 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6008100011

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	50 W
----------------	------

Darbinė galia	49.81 W
---------------	---------

Nominali įtampa	165-240 V
-----------------	-----------

Galios koeficientas	≥0.90
---------------------	-------

Dažnis	50/60 Hz
--------	----------

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
---------------------------	--------

Šviestuvo efektyvumas	90,34 lm/W
-----------------------	------------

Šviesos srautas	4500 lm
-----------------	---------

CRI	≥80
-----	-----

UGR	<21.5
-----	-------

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	230x180x48 mm
----------	---------------

Svoris Neto	0,634 kg
-------------	----------

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
----------	-----------

Korpuso spalva	Juoda
----------------	-------

Skaidytuvai	Skaidrus stiklas
-------------	------------------

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B10 25°	50000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	Integruotas
--------------------	-------------

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
-----------------	------------

Montavimo vieta	Lubos / Siena
-----------------	---------------

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008100011
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	249x190x50 mm ; 0,712 kg
Produkto EAN kodas	4772007010783

### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	510x260x400 mm ; 14,770 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010790

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008100008	TOLEDOSENS90_10W_LED_900
6008100009	TOLEDOSENS90_20W_LED_1800
6008100010	TOLEDOSENS90_30W_LED_2700
6008100011	TOLEDOSENS90_50W_LED_4500
6008100012	TOLEDOSENS90_70W_LED_6300
6008100013	TOLEDOSENS90_100W_LED_9000