

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## TULSA90\_20W\_B\_3K\_LED\_1800

Akcentinio apšvietimo LED šviestuvas.

Korpusas: Aliuminis, dažytas baltai arba

juodai. Atsparumas aplinkos veiksniams IP20.

Komplektuojamas su 3000K LED.



IP20

IK05

98,03 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6006000030

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,36 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	98,03 lm/W
Šviesos srautas	1800 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	45°
----------------	-----

## Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø115 mm
Aukštis	160 mm
Svoris Neto	0,680 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Skaidytuvas	Skaidrus polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B10 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	DL-20W500-L

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

## Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai

## Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6006000030
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	166x117x117 mm ; 0,736 kg
Produkto EAN kodas	4772007012718

### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	30 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	600x365x345 mm ; 23,044 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007013630

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6006000025	TULSA90_10W_W_3K_LED_900
6006000026	TULSA90_15W_W_3K_LED_1350
6006000027	TULSA90_20W_W_3K_LED_1800
6006000028	TULSA90_10W_B_3K_LED_900
6006000029	TULSA90_15W_B_3K_LED_1350
6006000030	TULSA90_20W_B_3K_LED_1800